



Tööstuslikult värvitud välisvoodrilaud

Garantii tingimused

1. Tööstuslikult värvitud välisvoodrilaua tootmise tehnoloogia ja üldised garantii tingimused.

1.1. Toode

- Liik – Kuusk (*Picea Abies*).
- Profiili minimaalne paksus min 21 mm (*actual*).
- Pinnatöötlus: saepind, peenrihveldatud, harjatud.
- Puidu niiskus enne töötlust max 18 ±2%.

1.2. Üldised Garantii tingimused

Tööstuslikult värvitud välisvoodrilauale kehtib tootja garantii juhul, kui kogu viimistlusprotsess on lõpuni viidud tootja juures.

Katvad toonid

- 1 kiht krunti või immutit (Teknol 1881, 2881, 3881) + 2 kihti pinnavärvi (Nordica Eko 3330-03)

- 2 kihti pinnavärvi, 3 külge (Teknoclad Nova 3330-42) Katvate värvitoonide korral kehtib garantii värvide kombinatsiooni toimivusele 10 aastat 1-2 korruselistel hoonetel, millel on olemas räästad.

Lasuursed toonid

- 1 kiht krunti (Teknol Aqua 1410) + 2 kihti pinnavärvi (Nordica Eko 3330-12)
- 1 kiht immutit (Teknol Aqua 1410) + 2 kihti pinnavärvi (Aquaprimer 2900-02) *

Lasuursedel toonidel kehtib garantii 5 aastat 1-2 korruselistel hoonetel, millel on olemas räästad.

* *Aquaprimer'i puhul kehtib garantii tumedatele toonidele ja materjal peab olema saepinnaga või harjatud pinnaga.*

2. Tehnilised tingimused. Erilised tingimused ja piirangud.

2.1. Tehnilised tingimused

- Garantii kehtib ainult 1-2 korruseliste hoonetele millel on olemas räästad.
- Minimaalne räästa laius seinast on 600 mm, minimaalne sokli kõrgus peab maapinnast olema kõrgemal, kui 500 mm.
- Soovituslikust madalama sokliga, lühema räästaga või kõrgema kui kahekorruselise hoone fassaadi eluiga on lühem ja see vajab tihedamat hoolt (värvikihi hooldusvärvimist). Tuleb arvestada, et sellist

fassaadi käsitletakse äärmuslikes oludes olevaks fassaadiks ja tööstuslikult värvitud voodrialaua tootja ei saa vastutada paigaldatava fassaadi eluea eest.

- Paigaldus tuleb teha vastavalt juhiste. Täpsema info saamiseks vaata „Välisvoodrilaud. Tööstuslikult värvitud välisvoodrilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldusjuhendit. Juhul, kui voodrilaua transpordil, ladustamisel, paigaldusel või hooldusel on tehtud vigu, siis garantii ei kehti.

2.2. Erilised tingimused ja piirangud

Puidukoda OÜ ei vastuta järgnevatel oludel:

- Kaebused seotud hallitusseenevärvitud voodri-
laual. Mustus koguneb ajapikku kõikidele värvitud
pindadele, mis ühtlasi on substraat hallitusseene
spooridele. Värvitud pindu tuleb materjali omani-
kul mustuse kogunedes pesta.
- Välised tegurid, mis pole Puidukoda OÜ poolt
põhjustatud aga mille tulemusel on kahjustatud
värvitud pinda: mehhaanilised vigastused, valesti
tehtud hooldus või kasutus, hooletus, plahvatus,
ioniseeriv kiirgus, tulekahju, loodusõnnetused,
vandalism, vee kahjustused ja muud sarnased
juhtumid.
- Vead, mis on tehtud materjali paigaldamisel.
- Vaigu eraldumine. Pinnale eritunud vaigul tuleks
lasta tahkeks muutuda ning kui vaigujooks on
peatunud ja vaik kivistunud, siis saab selle nailo-
nist või naturaalse harjaga eemaldada. Vaigujäljed
saab lõplikult eemaldada metüülpiirituse ja lapiga.
Seejärel tuleb teha koheselt värviparandused.
Vaigu eraldumine eksploatatsiooni jooksul on
puitfassaadil loomulik nähtus ja ei kuulu defektide
hulka.
- Viimistletud pindadel on antud garantii tingimus-
tes lubatud väikesed kahjustused (maksimum 5%
kogu ostetud pindalast), mille puhul garantii ei
kehti.
- Garantii ei kehti konstruktsioonidele, mis asuvad
mere vahetus läheduses (omavad kokkupuudet
soolase mereõhuga).

3. Reklamatsioonide käsitlemine

Rahalisi reklamatsioone puudutavad nõuded tuleb
esitada kirjalikult 14 päeva jooksul. 14 päeva hakkab
kehtima alates päevast mil klient oleks pidanud viga

mõistlikult märkama. Tootja saab vastutada ainult
materjali maksumuse eest, mitte tööjõu ja muude
kulude eest.

OÜ Puidukoda
Karksi küla, Mulgi vald, 69104 Viljandi maakond, Eesti
Tel +372 433 8690
Faks +372 433 8691
info@puidukoda.eu